

mit Aufreißfalldämpfer Typ BFD-27R

(27 mm Polyestergurband)



Für Montage- und Servicearbeiten mit kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt z.B. Stahlhochbau, Fensterreinigung, Tankanlagen



mit Stahl-Karabinerhaken MB51
(Öffnungsweite 19mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010592
(Länge 1,8 m) Bestell-Nr. 40010593
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010594



mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010597
(Länge 1,8 m) Bestell-Nr. 40010590
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010598



Für Anwendungsgewichte von 50 - 140 kg

Besondere Eigenschaften

Ihr Vorteil

hohe Fangstoß- absorbierung	⇒	reduziertes Verletzungsrisiko
einstellbares Polyester- gurband	⇒	anpassbare Länge, geringere Stolpergefahr
kantengeprüft	⇒	horizontale Verwendung zulässig
doppelkanten- geprüft	⇒	Verwendung in Hubarbeitsbühnen zulässig

Werkstoffe:

- Gurband: Polyester
- Einhandkarabinerhaken aus Stahl, verzinkt
- Rohrhaken aus Aluminium
- Verstellelement: Stahl, verzinkt

Auch erhältlich:



auf Wunsch mit weiteren Karabinerhaken-Kombinationen



mit Ø 12mm Kernmantelseil
(nicht einstellbar)

1,5m Bestell-Nr. 40010470
2,0m Bestell-Nr. 40010471

